



PSI Ausschreibungstext

GaskiT Isolierhülse

GaskiT Isolierhülse MYLAR für Isolierflanschverbindungen hergestellt aus spiralgewickelter Polyesterfolie, für hervorragende Isoliereigenschaften und zur Sicherstellung der galvanischen Trennung der Bauteile. Geeignet für Flanschverbindungschrauben von DIN- / EN-Flanschen ab Schrauben-Nenngröße M12 bis M45 ausgelegt (ISO 4017 / 4014 / DIN 933 / DIN 931). Isolierhülse so konzipiert, dass sie leicht über die Schrauben gesteckt und in die Schraubenlöcher der Flansche eingeschoben werden können.

Isolierhülsen-Wanddicke 0,3 mm.

Die Standard-Lieferlänge beträgt 1000 mm. Die erforderliche Länge ist entsprechend der Flanschenklemmlänge und der Dicke der Isolierunterlegscheiben und der Stahl- / Edelstahl-Unterlegscheiben abzulängen.

Geeignet für Temperaturbereich von bis zu +130°C.

Durchschlagsfestigkeit mind. 5,5 kV/36µm gem. ASTM D149 (bei 23°C).

Wasseraufnahme <0,8 Gew.-%.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

GaskiT Schraubenisolierhülse für Schrauben-Nenn Durchmesser: M _____

Länge der Isolierhülse: 1000 mm

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €