



PSI Ausschreibungstext

Compakt Super Soft Ringraumdichtungen

Compakt Super Soft zur Abdichtung der Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Abwasser- und gewellte Kabelschutzrohre sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche zwei EPDM-Gummielemente (Gummibreite jeweils 40mm) Shore 35° ± 5 mit einer Kautschuktrennlage (blau) im Ringraum verpressen. Ausführung nach FHRK - Prüfgrundlagen GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK - Qualitätssiegel.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten: ☐ Edelstahl V2A ☐ Edelstahl V4A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung (AD 36-65 [KB 100]; AD 69-110 [KB 150]; AD 108-160 [KB 200]; AD 156-165 [KB 250]): DN _____ AD _____ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr (ID 100; 150; 200; 250): _____ mm

Ausführung: ☐ geschlossen ☐ geteilt

Werkstoff Gummi: EPDM

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €