



PSI Ausschreibungstext

Compakt Temp Ringraumdichtungen

Compakt Temp zur Abdichtung der Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, Fernwärme- und Abwasserrohre sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche zwei EPDM-Gummierelemente (Gummibreite jeweils 40mm) Shore 43° ± 5 mit einer Kautschuktrennlage (rot) im Ringraum verpressen.

Ausführung nach FHRK - Prüfgrundlagen GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK - Qualitätssiegel.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten: ☐ Edelstahl V2A ☐ Edelstahl V4A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: _____ mm

Ausführung: ☐ geschlossen ☐ geteilt

Werkstoff Gummi: EPDM

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €