



PSI Ausschreibungstext

GLV UniSeal GGR® Lite Flanschisolierung/-dichtung

GLV UniSeal GGR® Lite Flanschisolierung, isolierende Dichtung oder Dichtungsset für metallische Flanschverbindungen als elektrische bzw. galvanische Trennstelle liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

Dichtungsträger aus epoxidharzgebundenem Glasfilamentgewebe (G10) mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dichtungselement aus hochtemperaturbeständigem Graphit.
Flanschisolierdichtung zur Montage zwischen zwei Flansche im Kraft-Nebenschluss-Prinzip.

Dichtung geeignet für den Einsatz bei Rohrleitungsmedien wie z.B. Gase, Olefine, organische Lösungsmittel, Glykole, Treibstoffe, nicht konzentrierte Säuren und Laugen und wässrige Lösungen, Heißwasser.

Ausführung der Dichtung als Typ F (IBC Inner Bolt Circle - ohne Bohrungen für Schraubenlöcher) für Flansche nach EN 1092-1, für Nennweiten DN 25 bis DN 300.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Flansch-Norm: EN 1092-1

Flansch-Nennweite: DN _____

Druckstufe: PN _____

Dichtungstyp: Typ F (IBC)

Medium in der Rohrleitung: _____

Max. Betriebsdruck: _____ bar

Max. Dauerbetriebstemperatur: _____ °C

Isolierzubehör: ☐ Standard-Zubehör ☐ Sonderzubehör

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €