



PSI Ausschreibungstext

Compakt Multicable Ringraumdichtungen

Compakt Multicable zur Abdichtung der Mauerdurchführung von mehreren Gas-, Wasser-, und Abwasserrohren sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser oder als vorübergehender Blindverschluss, dicht gegen nicht drückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche ein mind. 40 mm breites EPDM-Gummielement Shore 43° ± 5 oder NBR-Gummielement Shore 40° ± 5 im Ringraum verpressen.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten: ☐ Edelstahl V2A ☐ Edelstahl V4A

Anzahl Medienrohre: _____ Stück

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DA _____ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: _____ mm

Ausführung: ☐ geschlossen ☐ geteilt

Werkstoff Gummi: ☐ EPDM ☐ NBR

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €