



PSI Ausschreibungstext

LINK-SEAL® KIT Ringraumdichtung

LINK-SEAL® KIT zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und Bauwerksdecken geführter Rohrleitungen, mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen, System Original LINK-SEAL® KIT oder gleichwertig, liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers druckdicht montieren.

Der Hersteller hat den Nachweis der Druckdichtheit über ein neutrales Prüfinstitut (z. B. TÜV) zu erbringen.

Ausführung nach FHRK - Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK - Qualitätssiegel (Typ C / Typ S316).

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: _____ mm

Werkstoff der elastomeren Dichtelemente: (EPDM)

Ausführung der Schrauben: verzinkt Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung: _____

Art.-Nr.: _____

LINK-SEAL® KIT: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €